●鉄筋結束機

鉄筋結束機

鉄筋結束機用ワイヤー

	品　名	対象鉄筋	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式鉄筋結束機(RB399-B2C他各種あり)	D10*D10～D13*D13	286*285*102	2	3,000③	60,000	

●鉄筋結束機用販売品

	品　名	MEMO
2	鉄筋結束機用ワイヤー販売 ※参考　ワイヤー1リールあたり2周巻で約150ヵ所/3周巻で約120ヵ所	

●ハリキンジャッキ

ハリキンジャッキ(750mm幅)

ハリキンジャッキ(1100mm幅)

ハリキンジャッキ1t(1100mm幅)

	品　名	吊上能力(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	ハリキンジャッキ(750mm幅)(HJN750他各種あり)	500	高さ1500/横幅750 有効寸620	18	1,200③	21,000	
4	ハリキンジャッキ(1100mm幅)(HJN1100他各種あり)	500	高さ1500/横幅1100 有効寸950	22	1,400③	24,500	
5	ハリキンジャッキ1t(1100mm幅)(HJN1110他各種あり)	1000	高さ1500/横幅1100 有効寸950	30	1,700③	30,000	

●ハリキンスタンド

ハリキンスタンド

	品　名	吊上能力(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	ハリキンスタンド(HS110他各種あり)	500	高さ1100 ピッチ大100ピッチ小20	14	800③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●スラブジャッキ

スラブジャッキ



	品　名	有効寸(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	スラブジャッキ (SPSE-L他各種あり)	22～242	全長358 頭部六角対辺24	2.9	1,500③	30,000	

●鉄筋チップソーカッター

100V鉄筋ツライチカッター

充電式鉄筋ツライチカッター

100V鉄筋チップソーカッター

鉄筋チップソー刃物各種

	品　名	切断能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	19φ100V鉄筋ツライチカッター (SDF19BO他各種あり)	D10～D19	360*135*105 消費1010W	3.5	1,800③	36,000	
3	25φ充電式鉄筋ツライチカッター (SC250DRG)	D10～D25	471*137*139	4	3,300③	66,000	
4	25φ100V鉄筋ツライチカッター (DFC25C他各種あり)	D10～D25	390*140*95 消費1010W	4.2	2,400③	48,000	
5	38φ100V鉄筋チップソーカッター (SDC38A他各種あり)	D19～D38	479*211*209 消費1010W	9.4	3,000③	60,000	
6	41φ100V鉄筋チップソーカッター (DRC41他各種あり)	D19～D41	460*220*250 消費1010W	8.6	3,000③	60,000	
7	51φ100V鉄筋チップソーカッター (SDC51E他各種あり)	D32～D51	532*258*231 消費1010W	12.3	5,000③	105,000	

●鉄筋チップソーカッター用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
8	鉄筋ツライチカッター各機種用刃物販売 (各種あり)	
9	鉄筋チップソーカッター各機種用刃物販売 (各種あり)	

●鉄筋カットベンダー

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

鉄筋カットベンダー（手動式）

16φ鉄筋カットベンダー（100V）

	品　名	能力	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	13φ鉄筋カットベンダー（手動式）（RC13BN他各種あり）	切断13mm 曲げ13mm	全長1070	10.5	800③	15,000	
2	16φ鉄筋カットベンダー（手動式）（RC16BN他各種あり）	切断16mm 曲げ16mm	全長1310	16	1,000③	18,000	
3	16φ鉄筋カットベンダー（100V）（DBC16H他各種あり）	加工可能径 D16（SD390）	645＊220＊170 消費1050W	18	3,000③	60,000	

●ハンド鉄筋カッター

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

13φ100Vハンド鉄筋カッター

22φ100Vハンド鉄筋カッター

32φ100Vハンド鉄筋カッター

	品　名	切断能力（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	13φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC613他各種あり）	13（SD345）	447＊151＊110 消費710W	7.3	2,000③	42,000	
5	16φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC816他各種あり）	16（SD345）	492＊165＊120 消費1050W	8.8	2,000③	42,000	
6	19φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC519他各種あり）	19（SD490）	396＊220＊112 消費1330W	12.2	2,500③	51,000	
7	22φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC22他各種あり）	22（SD345）	414＊238＊112 消費700W	14.2	2,500③	51,000	
8	25φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC225他各種あり）	25（SD490）	480＊268＊138 消費1430W	22	3,000③	60,000	
9	32φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC32他各種あり）	32（SD345）	570＊287＊168 消費2300W	39	4,000③	81,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●充電式鉄筋カッター

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

16φ充電式鉄筋カッター

19φ充電式鉄筋カッター

	品　名	切断能力(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	13φ充電式鉄筋カッター(HCC613他各種あり)	13(SD295)	298*240*99	4.3	2,000③	42,000	
2	16φ充電式鉄筋カッター(HCC16DF他各種あり)	16(SD345)	380*265*108	6.5	2,500③	51,000	
3	19φ充電式鉄筋カッター(HCC19DF他各種あり)	19(SD390)	412*284*132	10.5	3,000③	60,000	

●定置式鉄筋カッター

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

200V定置式鉄筋カッター

同時可能本数(※注※SD345値)	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
29φ200V定置式鉄筋カッター	7	5	3	2	1	1	1	-	-
35φ200V定置式鉄筋カッター	9	6	5	3	2	2	1	1	1

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	29φ200V定置式カッター(OKC32他各種あり)	620*440*950 モーター 1.5Kw	440	3,000③	60,000	
5	35φ200V定置式カッター(OKC42他各種あり)	704*520*1030 モーター 2.2Kw	600	3,500③	72,000	

●鉄筋丸曲機

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

200V鉄筋丸曲機

最小曲げ径(※注※SD345値)	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32
32φ200V定置式鉄筋カッター	330	330	350	350	400	500	600	800

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	32φ200V鉄筋丸曲機(OKR32他各種あり)	850*840*910 モーター 2.2Kw	450	3,500③	72,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ハンド鉄筋ベンダー

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

16φ100V差し筋ベンダー

16φ100Vハンド鉄筋ベンダー

100Vハンド鉄筋ストライナー

100V分離式単動ストライナー

100V分離式複動ストライナー

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	16φ100V差し筋ベンダー(HBB90他各種あり)	D16(SD345)	508*134*131 消費450W	11	3,000③	60,000	
2	16φ100Vハンド鉄筋ベンダー(HBB180他各種あり)	D16(SD345)	530*178*110 消費450W	11.5	2,500③	51,000	
3	25φ100Vハンド鉄筋ストライナー(HBB25他各種あり)	D25(SD345)	481*190*207 消費700W	14	3,500③	72,000	
4	32φ100Vハンド鉄筋ストライナー(HBB32他各種あり)	D32(SD345)	590*290*210 消費700W	19	3,500③	72,000	
5	32φ100V分離式単動ストライナー(RJ32+SGS他各種あり)	D32(SD390)	本体:480*280*120 ポンプ:350*120*220 (消費300W)	10 12	4,000③	81,000	
6	32φ100V分離式複動ストライナー(HBB532+HPP570他各種あり)	D32(SD490)	本体:458*311*175 ポンプ:257*257*327 (消費1330W)	16.5 20	5,500③	111,000	
7	38φ100V分離式複動ストライナー(HBB538+HPP570他各種あり)	D38(SD490)	本体:517*356*205 ポンプ:257*257*327 (消費1330W)	30 20	6,500③	132,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●定置式鉄筋ベンダー

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

100V定置式ベンダー

200V定置式ベンダー

同時可能本数(※注※SD345値)	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38
16φ100V定置式ベンダー(MB816)	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
19φ100V定置式ベンダー(MB819)	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—
25φ100V定置式ベンダー(MSB25)	4	3	2	2	1	1	—	—	—	—
25φ100V定置式ベンダー(DBD25H)	4	3	2	2	1	1	—	—	—	—
32φ200V定置式ベンダー(OKB32A)	—	—	3	2	1	1	1	1	—	—
38φ200V定置式ベンダー(OKB42A)	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	16φ100V定置式ベンダー(MB816他各種あり)	D8～D16(SD345)	369*306*356 消費1050W	27	2,000③	42,000	
2	19φ100V定置式ベンダー(MB819他各種あり)	D8～D19(SD345)	455*372*393 消費1050W	54	2,200③	44,000	
3	25φ100V定置式ベンダー(MSB25他各種あり)	D9～D25(SD345)	518*439*417 消費1080W	72	2,300③	45,000	
4	25φ100V定置式ベンダー(DBD25H他各種あり)	D10～D25(SD345)	580*540*440 消費1430W	96.5	2,300③	45,000	
5	32φ200V定置式ベンダー(OKB32A他各種あり)	D16～D32(SD345)	960*770*860 モーター 2.2Kw	420	2,500③	51,000	
6	38φ200V定置式ベンダー(OKB42A他各種あり)	D25～D38(SD345)	850*1020*880 モーター 3.7Kw	670	3,500③	72,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。